

RANSBURG NO.2®

Elektrostatische Lackieranlage – Elektrostatik pur!

Die elektrostatische Handsprühpistole No 2® steht für besonders feine Zerstäubung und nahezu 100% Lackausbeute.

Ransburg®



Effizienz, Umweltfreundlichkeit und hohe Qualität, das sind die Hauptmerkmale der elektrostatischen Handsprühpistole No.2. Statt mit einer Düse ist sie mit einer luftgetriebenen, rotierenden Sprühglocke bestückt und arbeitet mit ultrafeiner, rein elektrostatischer Zerstäubung. Mit einer Lackausbeute von nahezu 100 % erreicht die No.2 unübertroffene Lackeinsparungen. Damit ist sie das ideale Werkzeug für die wirtschaftliche Lackierung - besonders von filigranen Teilen. Gleichzeitig sorgt die No.2 für eine entscheidende Reduzierung der Lösemittel-Emission und erheblich verringerte Gesundheitsbelastungen der Anwender.

Typische Anwendungsgebiete:

- Zaun-, Gitter-, Geländerfertigung
- Schmiedehandwerk
- Feinhandwerk (Schmuck- und Uhrenindustrie)
- Drahtprodukte
- "Vor Ort" Büromöbel Sanierung
- Sicherheitstüren und Armaturen
- Freizeitpark- und Spielplatzausstattungen.

Rein elektrostatische Zerstäubung.

Nahezu 100 % Lackausbeute.

Kein Farbnebel, keine hochwirksame Absaugung erforderlich.

Drastisch gesenkte Lösemittel-Emission zur Einhaltung der VOC-Verordnung.

Feine Zerstäubung, kurze Beschichtungszeiten.



Komplett-Sprühsystem, fahrbar.**Materialversorgung aus einem 10-Liter Druckgefäß**

Die Anlage besteht aus:

Elektrostatische Handsprühpistole No.2® mit 4" Glocke

7,5 m Hochspannungskabel

7,5 m Materialschlauch

7,5 m Luftschnlauch

Hochspannungserzeuger

Luftdruckregler-Wartungseinheit

Druckgefäß mit Druckregler, Inhalt 10 Liter Typ 83C-210

Luftanschluss 9/16" 18-NC

Lackanschluss 9/16" 18-NC (Linksgewinde)

Wagen



Specifications	
Gewicht:	1250 g
Pistolenlänge:	500 mm
Luftverbrauch max.	150 l/min
Ausbringungsmenge:	passendes Lackröhrchen
2 3/4" Glocke	75 cm³ max./min Nr.: 11491-00
4" Glocke	120 cm³ max./min Nr.: 11488-00
6" Glocke	180 cm³ max./min Nr.: 4076-00
Ausgangsspannung max.:	90kv

Bestellnummern:

- NO-2-701 Komplette Anlage mit No.2® Pistole, 4" Glocke, Hochspannungserzeuger, Wagen, 10 l Druckgefäß, Wartungseinheit
- NO-2-601 Anlage mit No.2® Pistole, 4" Glocke, Hochspannungserzeuger, Wartungseinheit
- NO-2-501 Handsprühpistole No.2® ohne Hochspannungserzeuger, 4"

Glocke jeweils mit 7,5 m Hochspannungskabel und 7,5 m Lack- und Luftschnlauch, Hochspannungserzeuger.

Hochspannungserzeuger

Nenneingangsspannung	220V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	60 VA
Nennausgangsspannung	0-90 kV
Schutzart	IP 54
Kurzschlussstrom	110 µA

Sicherheits-Abschaltung für Überstrom und Überspannung

Wichtig!

Die Pistole No.2® hat 3 verschiedene Glockengrößen zur Auswahl

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der No2 Bedienungsanleitung.

Verkauf und Service durch unseren Händler.

Binks Internationale Niederlassungen

Amerika: **USA** ▪ **Mexiko** ▪ **Brasilien**

Europa/Asien/Afrika: **UK** ▪ **Frankreich** ▪ **Deutschland**

Pazifischer Raum: **China** ▪ **Japan** ▪ **Australien**

Ransburg®

www.finishingbrands.eu

email: marketing@finishingbrands.eu

