



WIWA Herkules HX

DIE ALTERNATIVE FÜR HÖCHST- LEISTUNG IM DAUEREINSATZ

Neben unseren Luftmotoren haben nun auch die Hydraulikmotoren unserer bekannten POWER PACK-Serie ein Update erhalten und das Ergebnis ist: die WIWA HERKULES HX.

Mit großen Fördermengen bei hohem Druck, einer langen Lebensdauer und geringen Wartungskosten ist diese Produktneuheit gleichzeitig leistungsstark und wirtschaftlich. Ihr Projekt ist bereits in vollem Gange? Kein Problem. Die Pumpen dieser Serie können problemlos in bereits vorhandene Hydrauliksysteme integriert werden.

WIWA HERKULES HX – die perfekte Alternative für Betriebe ohne Druckluftversorgung! Übrigens: Auch unsere bekannten und bewährten DUOMIX 2K-Beschichtungsanlagen sind mit Hydraulikmotor lieferbar.



Bis zu 60 % Energieeinsparung

Präzise Ergebnisse durch geringe Pulsation

Durch hydraulischen Antrieb keine Vereisung möglich

MATERIALIEN

- Hochviskose und/oder abrasive Materialien
- Flammenschutzmaterialien
- Glasflake
- Isolier- und Dickschichtmaterial
- Antifoulings
- Kaltbitumen
- Lösungsmittelarme und -freie Farben
- Materialien mit kurzen Faserfüllstoffen
- Zweikomponenten- und Teer-Epoxy-Farben
- Eisenglimmer
- Zinkprimer
- Sonstige spritzbare Lacke und Farben

EINSATZGEBIETE

- Großflächen- und Dickschichtanstriche
- Schiffsbau- und Offshore-Industrie
- Bauten- und Korrosionsschutz
- Farbumlaufsysteme und Lackierstraßen
- Stahl- und Hallenbau
- Straßenmarkierungsarbeiten
- Waggonfabriken
- Maler- und Lackierbetriebe
- Industrieanstriche
- Isolierungen
- Brandschutz
- Als Förderpumpe für automatische Beschichtungsanlagen und externe Entnahmestellen

Technische Daten WIWA HERKULES HX						
Modell	Max. Förderleistung je Doppelhub (cm³/fl oz)	Druck-übersetzung	Max. Spritzdruck (bar/psi)	Max. Öldruck (bar/psi)	Ausstattung	Best.-Nr. (RS)
28003	153/5,17	3:1	450/6526,7	150/2175,6	F	0663925
					W	0664303
					H	0664308
34002	189/6,39	2,4:1	360/5221,4	150/2175,6	F	0663926
					W	0664304
					H	0664309
35003	275/9,3	3,4:1	450/6526,7	133/1929	F	0663927
					W	0664305
					H	0664310
48002	360/12,17	2,6:1	390/5656,5	150/2175,6	F	0663928
					W	0664306
					H	0664311
60001	550/18,6	1,7:1	255/3698,5	150/2175,6	F	0663929
					W	0664307
					H	0664312

i RS = rost- und säurebeständig F = Fahrgestell W = Wandhalter H = Hubwagen
Alle Bestell-Nr. verstehen sich inklusive Ansaugleitung, jeweiliger Halterung und Hochdruckfilter.