



WIWA Herkules GX

Ingenieurskunst in Perfektion.
Mit ihrem ölungsfreien und vereisungsarmen, technisch optimierten Hochleistungs-Luftmotor ergänzen die WIWA HERKULES GX-Serien kraftvoll und dynamisch die WIWA Airless-Produktreihe in den oberen Leistungsklassen.

Sie eignen sich besonders für Großflächen- und Dickschichtanstriche mit sehr hohen Druckübersetzungen und enormen Förderleistungen. Selbst der Einsatz von mehreren Spritzpistolen gleichzeitig und Schlauchlängen von über 100 Metern Länge stellen für diese Airless-Farbspritzgeräte keine Probleme dar.

MATERIALIEN

- Glasflake-Epoxy
- Lösemittelarme und freie Farben
- Zweikomponenten-Materialien
- Antifouling
- Materialien mit kurzen Faserfüllstoffen
- Abrasive Materialien (Zinksilikat u.ä.)
- Kaltbitumen
- Dickschichtmaterial
- Flammenschutzmaterialien

EINSATZGEBIETE

- Marine- & Offshore-Industrie
- Stahlbau
- Beschichtung & Lackieranlagen
- Bauwerk-Isolierung & -Abdichtung
- Eisenbahn
- Industrie
- Brandschutz

Minimalistisches Design

Optimales Spritzergebnis durch geringe Druckschwankungen

Wenig Verschleißteile sowie einfache Montage und Demontage



Mit Hubfahrzeugstell



Mit Wandhalter



Mit Zulaubehälter (im Bild mit zusätzlichem Anbausatz „Erhitzer“)

Technische Daten					
Modell	Max. Förderleistung je Doppelhub (cm³/fl oz)	Druck-übersetzung	Lufteingangsdruck (bar/psi)	Ausstattung	Best.-Nr. (RS)
270088	153/5,2	88:1	5,5/79	F	0662617
				H	0660706
				W	0660593
270071	189/6,4	71:1	7 /101	F	0662618
				H	0660707
				W	0660594
				FB	0663817
270049	275/9,3	49:1	8 /116	F	0662619
				H	0660595
				W	0660708
333075	275/9,3	75:1	6,5/94	F	0663681
				H	0663686
				W	0663684
270037	360/12,2	37:1	8 /116	F	0662620
				H	0660709
				W	0660596
333057	360/12,2	57:1	7 /101	F	0663682
				H	0663470
				W	0663471
270024	550/18,6	24:1	8 /116	F	0662621
				H	0660710
				W	0660597
333037	550/18,6	37:1	8 /116	F	0663683
				H	0663687
				W	0663685

i RS = rost- und säurebeständig F = Fahrgestell W = Wandhalter H = Hubwagen
FB = Fahrgestell mit Zulaubehälter
Alle Bestell-Nr. verstehen sich inklusive Ansaugleitung, jeweiliger Halterung und Hochdruckfilter.